## Tengzhou Hipow Machinery Co., Ltd



# MY7150 - PLC

станок плоскошлифовальный гидравлический с прямоугольным столом, горизонтальным шпинделем, с ПЛК и сенсорным управлением



### МҮ 7150. Основные технические данные и характеристики:

ПЛК (РСС	Siemens S7-200 Smart			
Панель упр	Siemens Smart Line 7"			
ГО	Размер стола (ДхШ), мм			1250*500
Рабочий стол	Максимальный ход рабочего стола, мм			1350
	Число Т-образных пазов х длину			5×18
	Скорость перемещений стола, м/мин			325
Шлифовальная бабка	Максимальная ві	Максимальная высота от поверхности стола до центра шпинделя, мм		
	Мака парамана		Поперечные (вручную или в цикле)	580
	Макс. перемеще	ния шлиф.круга	Вертикальные (вручную), мм	600
	Скорость вращения шпинделя, об/мин			1440
	Размер круга, мм			Ø400×40ר127
	Дискретность вертикальных подач, мм			0.01
	Вертикальная подача вручную маховиком за один оборот, мм			1.00
Суммарная	16			
Двигатель шлиф.круга		Мощность, кВт		7.5
		Скорость, об/мин		1440
Сервомотор вертикальных подач		Мощность, кВт		2.3
Сервомотор поперечных подач		Мощность, кВт		1.5
Двигатель гидростанции		Мощность, кВт		4
		Скорость, об/мин		960
Двигатель насоса охлаждения		Мощность, кВт		0.125
		Скорость, об/мин		2800
Насос гидростанции		Расход, л/мин		125
		Рабочее давление, МПа		1.5
Рабочая точность		Параллельность обработанной поверхности от базы		1000:0.015
		Шероховатость поверхности, мкм		Ra 0.63
Вес нетто/брутто, кг				5300/6000
Габаритные размеры, мм				3210×1750×2350

#### МҮ 7150 Шлифовальный станок. Стандартная комплектация


Наименование	Характеристики	Кол-во	Примечание
Система охлаждения		1 компл	установлен
Электромагнитная плита	1200*500mm	1 шт	установлен
Зажим шлиф.круга		1 компл	установлен
Шлифовальный круг	Ø400×40ר127	4 шт	1 установлен +3
Балансировочные грузы		3 шт	установлены
Магнитный сепаратор		1 шт	установлен
Клиновые опоры		5 шт	в составе инструмента
Балансировочый вал		1 шт	в составе инструмента
Устройство балансировки		1 компл	в составе инструмента
Алмазный карандаш		1 шт	в составе инструмента
Металлический съемник		1 шт	в составе инструмента
Накидной ключ с ручкой	M80x2	1 шт	в составе инструмента
Шестигранный ключ	17-19	1 шт	в составе инструмента
Водяной шланг		1 шт	в составе инструмента
Серповидный ключ		1 шт	в составе инструмента



**FOB Qingdao Price : CNY 170 000/SET** 

## Siemens PLC Touch Screen Panel







# Siemens PLC Control Device



# Y Axis and Z Axis Servo Driver



# 400\*40\*127mm Grinder Wheel With 7.5Kw motor

